

Model C22 Universal Transmitter

제품의 기능 및 사양.

- . 하나의 계기로 특정 이온 및 pH, ORP, DO, 전도도 등 각종 센서들과 호환 가능(ECD제품용).
- . 4-20mA Isolated Out put(Hart, RS232 Option.)
- . Relay 단자 지원.
- . 쉬운 유지관리.
- . Pipe, Wall, Handrail.Panel Mounting Type
- . NEMA 4X 규격의 방수형 케이스.
- . 멀티채널 가능.
- . 2.5" * 1.75" LCD Display.
- . 제품 크기 : 14.4cm(L)*14.4cm(W)*17.8cm(D)
- . 전원 : 110/220V@50Hz-60Hz
24VDC@0.25A (option.)
- . 동작온도 : -20°C to 70°C



측정 항목.

- pH : -2 to 14.5pH
- ORP : -1000 to 1000mV
- Specific Ion : 1to 1000ppb,ppm,ppt
(NH₄,Br,Ca,Cl,CN,F,P,Na,Ag,SO₄)
- Dissolved O₂ : 0 to 40ppm, mg/L
or % saturation
- Conductivity : 0 to 2 Siemens
- Resistivity : 0 to 2 meg-ohms
0 to 20 meg-ohms

Model S10 & S17 Housing



기능 및 사양.

- . Electrode Cartridge 교체만으로 여러가지 항목 측정 가능.
- . 다양한 재질.
Stainless steel(standard), Titanium.PVDF 등.
- .. 온도계와 신호 증폭기 내장.
신호 증폭기가 내장되어 있어 최대 30m까지 노이즈없이 신호 전송 가능.

