

## Model T28 Universal Transmitter



### 제품의 기능 및 사양.

- 하나의 계기로 특정 이온 및 pH, ORP, DO, 전도도 등 각종 센서들과 호환 가능(ECD제품용)
- two-wire transmitter
- Single channel
- Loop Powered
- 4-20mA Isolated Out put
- 쉬운 유지관리
- Universal Mounting Type
- Durable 316SS or Aluminum housing
- FM and CSA approved(Class I, II, III, Div 1, Groups A-G)
- Intrinsically Safe with Explosion Proof housing
- 제품 크기 : 14.4cm(L)\*14.4cm(W)\*8.9cm(D)
- 전원 : +24VDC nominal(14 to 50 VDC)  
115 VAC 50-60Hz 0.5 amp.(optional)
- 동작온도 : -20 °C to 70 °C

### 측정 항목.

- pH : -2 to 15pH
- ORP : -1000 to 1000mV
- Specific Ion : 1to  
1000ppb,ppm,ppt(NH<sub>4</sub>,Br,Ca,Cl,CN,F,P,Na,Ag,S  
O<sub>4</sub>)
- Dissolved O<sub>2</sub> : 0 to 20ppm, mg/L or 200%  
saturation
- Conductivity : 1 microsiemen to 1.5 Simens.
- Resistivity : 0 to 2 meg-ohms  
0 to 20 meg-ohms  
0 to 50 meg-ohms

## Model S10 & S17 Housing



### 기능 및 사양.

- Electrode Cartidge 교체만으로 여러가지 항목 측정 가능.
- 다양한 재질, Stainless steel(standard), Titanium,PVDF 등
- 온도계와 신호 증폭기 내장.
- 신호 증폭기가 내장되어 있어 최대 30m까지 노이즈없이 신호 전송 가능.



넥서스테크놀로지스(주)